Basismodellen

Vlakke deuren

VOORDEUREN

- Samengestelde deur (tricoya toplaag met stabilisator) met een standaard, brandwerende, rookwerende, geluidswerende of isolerende vulling
- Leverbaar in dikte: 40, 54 en 67 mm
- Verfbehandeling voorlak of aflak
- Digitaal ingemeten, digitaal bewerkt (kozijnvolgend) en montage incl. hang- en sluitwerk
- Diverse beglazingsmogelijkheden
- Dekplaat ingroefbaar

BPZ - 100 BPZ - 101 BPZ - 102 BPZ - 103

BPZ - 104 BPZ - 105 BPZ - 106 BPZ - 107

- Samengestelde deur (tricoya toplaag met stabilisator) met een standaard, brandwerende, rookwerende, geluidswerende of isolerende vulling
- Leverbaar in dikte: 40, 54 en 67 mm
- Verfbehandeling voorlak of aflak
- Digitaal ingemeten, digitaal bewerkt (kozijnvolgend) en montage incl. hang- en sluitwerk
- Diverse beglazingsmogelijkheden
- Dekplaat ingroefbaar

BPZ - 108 BPZ - 109 BPZ - 110 BPZ - 111

BPZ - 112 BPZ - 113 BPZ - 114 BPZ - 115